Algérie

Toujours disponible pour vous

TROUSSE de Jonction : 12 kV.



POUR CABLE MOYENNE TENSION UNIPOLAIRE NON ARME XLPE 12kV

CARACTERISITIQUES GENERAUX

- Trousse de jonction moyenne tension, pour câble Unipolaire non armé isolé en EPR ou XLPE avec un conducteur en cuivre ou en aluminium.
- Chaque kit est destiné à réaliser un montage de 3 phases unipolaires avec tous leurs accessoires.
- Etanchéité perfectionnée pour des installations résistant aux environnements hostiles ;
- Conception qui s'adapte aux différentes conditions, enterrés, dans les chambres souterraines ou les tunnels ;

Code Equipement	U(kV)	Section du conducteur	DIAM.MAX EXT
REPL ALG-STJ-12-X1-95/240	12	95mm² - 120mm²-185mm²-240mm²	44

NORMES DE FABRICATION


CEI 60502-2 4

LE KIT CONTIENT:

- Gaine extérieure étanches
- Gaine extérieur anti-rayures
- Tresse rubanée en cuivre étamé
- Gain de contrôle de champs
- Mastic contrôle de champ
- Mastic d'étanchéité
- Papier Abrasif
- Ruban adhésif en PVC
- Tissue nettoyant
- Raccord de force métallique

NB : le Kit ne comprend pas les connecteurs

REPL ALG-STJ-X1-12



Trousse de Jonction µ Unipolaire 12kV

A usage pour Cable Non Armé