REPL®
Algérie
Toujours disponible pour vous

TROUSSE d'EXTREMITE : 36 kV.

Usage INTERIEUR

POUR CABLE MOYENNE TENSION UNIPOLAIRE NON ARME XLPE 36kV

CARACTERISITIQUES GENERAUX

REPL ALG-TI-X1-36

- Trousse d'extrémité moyenne tension, à utilisation interieure pour câble Unipolaire non armé isolé en EPR ou XLPE avec un conducteur en cuivre ou en aluminium.
- Chaque kit est destiné à réaliser un montage de 3 phases d'extrémités unipolaires avec

  tous leurs accessoires.
- La gaine extérieure rouge offre une longue durée de vie dans des environnement hostiles
- Les jupes (sheds) servent à augmenter significativement la ligne de fuite pour unemeilleure protection de l'installation ;
- Conception légère permet une connexion directe aux JDB et aux sectionneurs.



Extrémité Interieure Unipolaire
A Usage Pour Cable Non Armé

Code Equipement	U(kV)	Section du conducteur	DIAM.MAX EXT
REPL ALG-TI-36-X1-25/35	36	25mm² - 35mm²	44
REPL ALG-TI-36-X1-70/185	36	70mm²-95mm² - 120mm² - 185mm²	60
REPL ALG-TI-36-X1-300/500	36	300mm² - 400mm² - 500mm²	70

NORMES DE FABRICATION

CEI 60502-2 4

LE KIT CONTIENT:

- Mastic d'étanchéité
- Gaine extérieur anti-rayures
- Gaine résistant au courant de fuite
- Gaine de Contrôle de champs
- Mastic jaune contrôle de champ
- Raccord de force métallique
- Tresse plate en cuivre étamé
- Papier Abrasif
- Cosses BT
- Ruban adhésif en PVC
- Tissue nettoyant
- Jupes augmentant la ligne de fuite

NB : le Kit ne comprend pas les connecteurs