REPL®
Algérie
Toujours disponible pour vous

TROUSSE d'EXTREMITE : 12 kV.

Usage EXTERIEUR

POUR CABLE MOYENNE TENSION UNIPOLAIRE NON ARME XLPE 12kV

CARACTERISITIQUES GENERAUX

REPL ALG-TO-X1-12

.Trousse d'extrémité moyenne tension, à utilisation extérieure pour câble Unipolaire non armé isolé en EPR ou XLPE avec un conducteur en cuivre ou en aluminium.

•Chaque kit est destiné à réaliser un montage de 3 phases d'extrémités unipolaires avec tous leurs accessoires.

•La gaine extérieure rouge offre une longue durée de vie dans des environnement hostiles

•Les jupes (sheds) servent à augmenter significativement la ligne de fuite pour une meilleure protection de l'installation ;

•Conception légère permet une connexion directe aux JDB et aux sectionneurs.

Code Equipement	U(kV)	Section du conducteur	DIAM.MAX EXT
REPL ALG-TO-12-X1-25/35	12	50mm² - 70mm²	30
REPL ALG-TO-12-X1-70/185	12	185mm² - 240mm² - 300mm²	44
REPL ALG-TO-12-X1-300/500	12	300mm² - 400mm² - 500mm²	52



Extrémité Exterieure Unipolaire A Usage Pour Cable Non Armé

NORMES DE FABRICATION

CEI 60502-2 4

LE KIT CONTIENT:

- Mastic d'étanchéité
- Gaine extérieur anti-rayures
- Gaine résistant au courant de fuite
- Gaine de Contrôle de champs
- Mastic jaune contrôle de champ
- Raccord de force métallique
- Tresse plate en cuivre étamé
- Papier Abrasif
- Cosses BT
- Ruban adhésif en PVC
- Tissue nettoyant
- Jupes augmentant la ligne de fuite

NB : le Kit ne comprend pas les connecteurs

Algérie

Toujours disponible pour vous

TROUSSE d'EXTREMITE : 12 kV.

Usage EXTERIEUR

POUR CABLE MOYENNE TENSION UNIPOLAIRE NON ARME XLPE 12kV

CARACTERISITIQUES GENERAUX

REPL ALG-TO-X1-12

.Trousse d'extrémité moyenne tension, à utilisation extérieure pour câble Unipolaire non armé isolé en EPR ou XLPE avec un conducteur en cuivre ou en aluminium.

•Chaque kit est destiné à réaliser un montage de 3 phases d'extrémités unipolaires avec tous leurs accessoires.

•La gaine extérieure rouge offre une longue durée de vie dans des environnement hostiles

•Les jupes (sheds) servent à augmenter significativement la ligne de fuite pour une meilleure protection de l'installation ;

•Conception légère permet une connexion directe aux JDB et aux sectionneurs.

Code Equipement	U(kV)	Section du conducteur	DIAM.MAX EXT
REPL ALG-TO-12-X1-25/35	12	50mm² - 70mm²	30
REPL ALG-TO-12-X1-70/185	12	185mm² - 240mm² - 300mm²	44
REPL ALG-TO-12-X1-300/500	12	300mm² - 400mm² - 500mm²	52



Extrémité Exterieure Unipolaire A Usage Pour Cable Non Armé

NORMES DE FABRICATION

CEI 60502-2 4

LE KIT CONTIENT:

- Mastic d'étanchéité
- Gaine extérieur anti-rayures
- Gaine résistant au courant de fuite
- Gaine de Contrôle de champs
- Mastic jaune contrôle de champ
- Raccord de force métallique
- Tresse plate en cuivre étamé
- Papier Abrasif
- Cosses BT
- Ruban adhésif en PVC
- Tissue nettoyant
- Jupes augmentant la ligne de fuite

NB : le Kit ne comprend pas les connecteurs